

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U1

Wyrobisko chodnikowe węglowe o udziale skały płonnej do 20 %.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu

Wielkość odrzwi obudowy ŁP, ŁPP i ŁPrw	0,5 m		Rozstawa odrzwi obudowy 0,75 m		1,0 m	
	V29	V32	Typ kształtownika		V29	V32
			V29	V32		
ŁP 9						
ŁP 10						
ŁP 11						
ŁP 12						
ŁP 13						
ŁP 14						
ŁP 15						
ŁP 16						
ŁP 12 (skracane stojaki ociosowe o 0,2m)						
ŁP 13 (skracane stojaki ociosowe o 0,4m)						
ŁP 14 (skracane stojaki ociosowe o 0,55m)						
ŁP 16 (skracane stojaki ociosowe o 0,9m)						
ŁPP 8/I ^o						
ŁPP 8/I ^o						
ŁPP 8/I ^o						
ŁPP 9/I ^o						
ŁPP 9/I ^o						
ŁPP 10/I ^o						
ŁPP 10/I ^o						
ŁPrw 18						
ŁPrw 26						
ŁPrw 32						

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U2

Wyrobisko chodnikowe węglowo-kamienne o udziale skały piłkowej powyżej 20 % do 50%.
 Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu

Wielkość odrzwi obudowy ŁP, ŁPP i ŁPrw	Rozstaw odrzwi obudowy		
	0,5 m		0,75 m
	V29	V32	Typ kształtownika
ŁP 9			
ŁP 10			
ŁP 11			
ŁP 12			
ŁP 13			
ŁP 14			
ŁP 15			
ŁP 16			
ŁP 12 (skracane stojaki ociosowe o 0,2m)			
ŁP 13 (skracane stojaki ociosowe o 0,4m)			
ŁP 14 (skracane stojaki ociosowe o 0,55m)			
ŁP 16 (skracane stojaki ociosowe o 0,9m)			
ŁPP 8/I ^o			
ŁPP 8/II ^o			
ŁPP 8/III ^o			
ŁPP 9/I ^o			
ŁPP 9/II ^o			
ŁPP 9/III ^o			
ŁPP 10/I ^o			
ŁPP 10/II ^o			
ŁPP 10/III ^o			
ŁPrw 18			
ŁPrw 26			
ŁPrw 32			

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U3

Wyrobisko chodnikowe kamienno-węglowe o udziale skały piłkowej powyżej 50 % do 80%.
 Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu

Wielkość odrzwi obudowy łP, łPP i łPrw	Rozstawn odrzwi obudowy		
	0,5 m		0,75 m
	V29	V32	Typ Iksztaltownika
łP 9			
łP 10			
łP 11			
łP 12			
łP 13			
łP 14			
łP 15			
łP 16			
łP 12 (skracane stojaki ociosowe o 0,2m)			
łP 13 (skracane stojaki ociosowe o 0,4m)			
łP 14 (skracane stojaki ociosowe o 0,55m)			
łP 16 (skracane stojaki ociosowe o 0,9m)			
łPP 8/I ^o			
łPP 8/II ^o			
łPP 9/I ^o			
łPP 9/II ^o			
łPP 9/III ^o			
łPP 10/I ^o			
łPP 10/II ^o			
łPP 10/III ^o			
łPrw 18			
łPrw 26			
łPrw 32			

ZAŁĄCZNIK NR 16 do SIWZ

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U4

Wyrobisko chodnikowe kamienne o udziale skały piłonnej powyżej 80%.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu

Wielkość odrzwi obudowy łP, łPP i łPrw	Rozstaw odrzwi obudowy					
	0,5 m		0,75 m		1,0 m	
	V29	V32	V29	V32	V29	V32
łP 9						
łP 10						
łP 11						
łP 12						
łP 13						
łP 14						
łP 15						
łP 16						
łP 12 (skracane stojaki ociosowe o 0,2m)						
łP 13 (skracane stojaki ociosowe o 0,4m)						
łP 14 (skracane stojaki ociosowe o 0,55m)						
łP 16 (skracane stojaki ociosowe o 0,9m)						
łPP 8/I ^o						
łPP 8/II ^o						
łPP 8/III ^o						
łPP 9/I ^o						
łPP 9/II ^o						
łPP 9/III ^o						
łPP 10/I ^o						
łPP 10/II ^o						
łPP 10/III ^o						
łPrw 18						
łPrw 26						
łPrw 32						

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U5

Wyrobisko chodnikowe węglowe o udziale skały płonnej do 20%.
 Sposób urabiania: przy MW

Wielkość odrzwi obudowy łP, łPP i łPrw	Rozstaw odrzwi obudowy						
	0,5 m		1,0 m				
	V29	V32	V29	V32	V29	V32	
łP 9							
łP 10							
łP 11							
łP 12							
łP 13							
łP 14							
łP 15							
łP 16							
łP 12 (skracane stożki ociosowe o 0,2m)							
łP 13 (skracane stożki ociosowe o 0,4m)							
łP 14 (skracane stożki ociosowe o 0,55m)							
łP 16 (skracane stożki ociosowe o 0,9m)							
łPP 8/I							
łPP 8/II							
łPP 8/III							
łPP 9/I							
łPP 9/II							
łPP 9/III							
łPP 10/I							
łPP 10/II							
łPP 10/III							
łPrw 18							
łPrw 26							
łPrw 32							

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U6

Wyrobisko chodnikowe węglowo-kamienne o udziale skały pionnej powyżej 20% do 50%.
 Sposób urabiania: przy MW
 Sposób urabiania: przy Prw

Wielkość odrzwi obudowy łP, ŁPP i ŁPrw	0,5 m		0,75 m		1,0 m	
	V29		V32		Typ kształtownika	
	V29	V32	V29	V32	V29	V32
łP 9						
łP 10						
łP 11						
łP 12						
łP 13						
łP 14						
łP 15						
łP 16						
łP 12 (skracane stojaki ociosowe o 0,2m)						
łP 13 (skracane stojaki ociosowe o 0,4m)						
łP 14 (skracane stojaki ociosowe o 0,55m)						
łP 16 (skracane stojaki ociosowe o 0,9m)						
łPP 8/I ^o						
łPP 8/II ^o						
łPP 8/III ^o						
łPP 9/I ^o						
łPP 9/II ^o						
łPP 9/III ^o						
łPP 10/I ^o						
łPP 10/II ^o						
łPP 10/III ^o						
łPrw 18						
łPrw 26						
łPrw 32						

ZAŁĄCZNIK NR 16 do SIWZ

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U7

Wyrobisko chodnikowe kamienno-węglowe o udziale skały piłonnej powyżej 50% do 80%.
Sposób urabiania: przy MW

Wielkość odrzwi obudowy ŁP, ŁPP i ŁPrw	Rozstaw odrzwi obudowy				1,0 m	
	0,5 m		0,75 m			
	V29	V32	V29	V32		
ŁP 9						
ŁP 10						
ŁP 11						
ŁP 12						
ŁP 13						
ŁP 14						
ŁP 15						
ŁP 16						
ŁP 12 (skracane stojaki ociosowe o 0,2m)						
ŁP 13 (skracane stojaki ociosowe o 0,4m)						
ŁP 14 (skracane stojaki ociosowe o 0,55m)						
ŁP 16 (skracane stojaki ociosowe o 0,9m)						
ŁPP 8/I ^o						
ŁPP 8/II ^o						
ŁPP 8/III ^o						
ŁPP 9/I ^o						
ŁPP 9/II ^o						
ŁPP 9/III ^o						
ŁPP 10/I ^o						
ŁPP 10/II ^o						
ŁPP 10/III ^o						
ŁPrw 18						
ŁPrw 26						
ŁPrw 32						

ZAŁĄCZNIK NR 16 do SIWZ

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U8

Wyrobisko chodnikowe kamienne o udziale skąty płonnej powyżej 80%.
Sposób urabiania: przy MW

Wielkość odrzwi obudowy ŁP, ŁPP i ŁPrw	Rozstaw odrzwi obudowy					
	0,5 m		0,75 m		1,0 m	
	V29	V32	V29	V32	V29	V32
ŁP 9						
ŁP 10						
ŁP 11						
ŁP 12						
ŁP 13						
ŁP 14						
ŁP 15						
ŁP 16						
ŁP 12 (skracane stojaki ociosowe o 0,2m)						
ŁP 13 (skracane stojaki ociosowe o 0,4m)						
ŁP 14 (skracane stojaki ociosowe o 0,55m)						
ŁP 16 (skracane stojaki ociosowe o 0,9m)						
ŁPP 8/I ^o						
ŁPP 8/II ^o						
ŁPP 8/III ^o						
ŁPP 9/I ^o						
ŁPP 9/II ^o						
ŁPP 9/III ^o						
ŁPP 10/I ^o						
ŁPP 10/II ^o						
ŁPP 10/III ^o						
ŁPrw 18						
ŁPrw 26						
ŁPrw 32						